



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 0060
NOM DU PRODUIT: DIVOSAN CD-50				
UTILISATION: Génère du dioxyde de chlore				
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada		NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: C E FAMILLE CHIMIQUE: oxidizér		MARQUE / SYNONYMES: sans objet NOM CHIMIQUE: Solution de chlorite de sodium		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX				
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Chlorite de sodium	3-7	007758-19-2	DL50 165 mg/kg	oral/rat
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION				
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL: Gants: Caoutchouc naturel, Néoprène ou Nitrile, PVC Oculaire: Lunettes de sécurité Chaussures: non requis Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH Autre: non requis				
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard ou la pulvérisation.				
EXIGENCES DE VENTILATION: échappement mécanique				
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Acide, matières organiques				
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Recueillir dans des contenants propres de métal ou de polyéthylène haute densité. Nettoyer la région de déversement à grande eau. Ne pas utiliser de chiffons, bran de scie ou autres matériaux combustibles.				
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.				
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. UN1908				
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
APPARENCE/ODEUR: Liquide transparent jaune-vert, légère odeur de chlore				
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,08		pH: 8,5-9,5		
TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet		
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: 105°C		
POINT DE CONGÉLATION: non disponible		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 90%		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible		
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES				
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES: YEUX: Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement. PEAU: Un contact répété ou prolongé peut entraîner une irritation. INGESTION: Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer le vomissement, la nausée, la diarrhée et des crampes. INHALATION: Peut causer une irritation.				
DL50 (calculé): 3300 mg/kg		CL50 (calculé): non disponible		

AUTRES EFFETS TOXIQUES: non disponible	
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIERES: non disponible	
VI - PREMIERS SOINS	
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.
PEAU:	Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation développe, consulter un médecin.
INGESTION:	Ne pas faire vomir. Boire de grandes quantités d'eau. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Consulter un médecin sans tarder.
INHALATION:	Ammener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS	
INFLAMMABLE: Non. Les matières combustibles que l'on arrose de cette solution et qu'on laisse sécher s'enflamment facilement et brûlent vigoureusement.	
POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: sans objet
MOYENS D'EXTINCTION: Eau ☒ Produits chimiques secs ☐ Gaz carbonique ☐ Mousse ☐ Autre ☐	
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter un appareil respiratoire autonome.	
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: sans objet.	
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: non disponible	
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ	
STABILITÉ: Stable ☒ Instable ☐	
CONDITIONS À ÉVITER: température élevée	
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Toutes matières combustibles. Agents réducteurs. Acides, métaux en poudre. Composés d'ammonium.	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: La solution sèche chauffée dégage de l'oxygène	
REACTIVITÉ: Mélanger avec acide libération dioxyde de chlore. Les matières combustibles que l'on arrose de cette solution et qu'on laisse sécher s'enflamment facilement et brûlent vigoureusement.	
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE	
SOURCES UTILISÉES: RTECS	PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Aliment Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.	