JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 00674

NOM DU PRODUIT: FUEL N RICH SUPREME II

UTILISATION: Additif tout usage pour mazout résiduel

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:
1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: B3 D2B

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: Distillate de pétrole

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Distillats de pétrole	60-100	008008-20-6	DL50 >5000 mg.kg	orale/rat
Naapthénate de copper	3-7	Mixture	DL50 5000 mg/kg	orale/rat
Isopropylamine dodécyl benzène sulfonate	1-5	026264-05-1	non disponible	

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: caoutchouc naturel ou néoprène **Oculaire:** lunettes de protection **Chaussures:** non requis

Respiratoire: requis en l'absence d'une ventilation adéquate **Autre:** non requis

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard, la pulvérisation ou les vapeurs.

EXIGENCES DE VENTILATION:

Échappement mécanique

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Oxydants puissants, acides puissant.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Retirer toutes les sources de chaleur et d'inflammation. Assurer une ventilation adéquate. Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . Élolgnez de la flamme. UN4208N

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIOUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide vert foncé

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 0,84

pH: sans objet

TENSION DE VAPEUR (mmHg): 0.4 @ 20°C

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: 371°C

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 70%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: insoluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Peut causer une irritation. Aucun effet sérieux ou irréversible n'est prévu si traitée rapidement.

PEAU: Peut causer le sécheresse et le craquement de la peau.

INGESTION: Peut causer irritation au tube digestif.

INHALATION: Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut causer une dépression du système nerveux central. Peut causer des maux de tête, une somnolence et des étourdissements.

DL50 (calculé): 5000 mg/kg | **CL50 (calculé):** non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: TLV; TWA (Petrolium distillate): 100 mg/mg (10 hr.)

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

aucune de connue

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin.

PEAU: Nettoyer la région affectée à fond avec de l'eau et du savon. Si l'irritation developpe, consulter un médecin. inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INGESTION: Boir de grandes quantiés d'eau ou de lait. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Oui, combustible si chauffé

POINT D'ÉCLAIR, °C: 58°C (TCC) | **TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans objet

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter un appareil respiratoire.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes of carbone.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: température élevée

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : oxydants, acides puissant, alcalin puissant

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Oxydes de carbone, de soufre et de d'azote.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Industriel
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.