JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 02484019

NOM DU PRODUIT: IPH-5A

UTILISATION: Additif de décapage de peinture

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:

1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: E

FAMILLE CHIMIQUE: alcali

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Hydroxyde de potassium	3-7	001310-58-3	DL50 365 mg/kg	orale/rat
Diglycolamine	10-30	000929-06-6	DL50 2560 mg/kg	orale/rat
Éther monoéthylique du triéthylène glycol	10-30	000112-50-5	DL50 7750 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: Néoprène, caoutchouc naturel ou nitrile **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** Non requis

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH **Autre:** Tablier de caoutchouc/écran facial

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard ou la pulvérisation.

EXIGENCES DE VENTILATION:

Ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières acides, métaux souples.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. UN1760

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIOUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide brun/ parfum léger

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,089

pH: (concentré): 13,6

TENSION DE VAPEUR (mmHg): non disponible

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: non disponible

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 50%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages permanents si non traité rapidement.

PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement.

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer des dommages permanents si non traité rapidement.

INHALATION: Corrosif. En respirer le brouillard peut causer une grave irritation.

DL50 (calculé): 5257 mg/kg	**CL50 (calculé):** non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Hydroxyde de potassium TWA 2 mg/m3; Glycol propylène AIHA WEEL 50ppm

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

Aucun connu

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Ammener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet	**TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans objet

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [X] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE Porter l'appareil respiratoire autonome.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, d'azote.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [X] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: sans objet

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Matières acides, métaux souples.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Chaleur dégagée au contact des acides. Le contact aux métaux souples forme un gaz hydrogène inflammable.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS	**PREPARÉE PAR:** JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 20 octobre 2003	

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.