



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 0328	
NOM DU PRODUIT: SU 434					
UTILISATION: Nettoyeur ecume					
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: E			MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: acide minéral			NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX					
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces	
Acide phosphorique	15-40	007664-38-2	DL50 1530 mg/kg	orale/rat	
D'alcool gras alcoyle	1-5	111905-52-3	DL50 3200 mg/kg	orale/rat	
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION					
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:					
Gants: Caoutchouc naturel, Néoprène ou Nitrile Oculaire: Lunettes de sécurité Chaussures: non requis					
Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH Autre: tablier de caoutchouc					
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Ne pas en respirer le brouillard, la pulvérisation ou les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau.					
EXIGENCES DE VENTILATION: échappement mécanique					
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières alcalines et chlorées.					
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.					
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé.					
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
APPARENCE/ODEUR: Rouge, clair, liquide visqueux					
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,29			pH: 1,8		
TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet			DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet		
SEUIL OLFACTIF: non disponible			POINT D'ÉBULLITION: 100 °C		
POINT DE CONGÉLATION: non disponible			POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 55%		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble			TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): sans objet		
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:					
YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.					
PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.					
INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.					
INHALATION: Peut causer une irritation des voies respiratoires.					

DL50 (calculé): 3300 mg/kg		CL50 (calculé): non disponible	
AUTRES EFFETS TOXIQUES: En respirer les vapeurs peut entraîner une lésion pulmonaire retardée. TLV -TWA (Acide phosphorique) 1 mg/m3; STEL 3 mg/m3			
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIÈRES: non disponible			
VI - PREMIERS SOINS			
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.		
PEAU:	Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation développe, consulter un médecin.		
INGESTION:	Boire de grandes quantités d'eau. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.		
INHALATION:	Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.		
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS			
INFLAMMABLE: Non			
POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet		TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: sans obj.	
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []			
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter l'appareil respiratoire autonome.			
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone.			
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet			
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ: Stable [x] Instable []			
CONDITIONS À ÉVITER: sans objet			
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Matières alcalines et chlorées. Aluminium, laiton, cuivre, fer.			
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact aux matières chlorées produira du gaz chloré. Le contact aux alcalis produira de la chaleur. Le contact aux métaux souples forme du gaz hydrogéné inflammable.			
REACTIVITÉ: non dangereusement réactif			
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE			
SOURCES UTILISÉES: RTECS		PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Aliment Tél. (905) 829-1200	
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003			
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.			