JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 0422

NOM DU PRODUIT: PEP

UTILISATION: Détergent pour lave-vaisselle

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:

1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: D2B E

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: alcali chlorée

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Phosphonobutanetricarboxy	0.5- 1.5	037971-36-1	DL50 >6500 mg/kg	orale/rat
Sulfamide n-sodium n-chloro p-toluène	1-5	000127-65-1	DL50 1000 mg/kg	orale/rat
Hydroxyde de sodium	30-60	001310-73-2	DLLo 500 mg/kg	orl/lap
Pyrophosphate tétrasodique	7-13	007722-88-5	DL50 4000 mg/kg	orale/rat
Silicium, fumé, amorphe	0,5- 1,5	007631-86-9	DL50 3160 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: Caoutchouc naturel, Néorprène ou Nitrile **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** Au besoin

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH **Autre:** Non requis normalement.

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter le contact avec le yeux et la peau.

EXIGENCES DE VENTILATION:

Ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Acides, aluminium et d'autres métaux mous.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Porter un équipment de protection durant le nettoyer.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . UN1824

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide visqueux blanc - odeur chlore

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,43

pH: (concentré) 13,0

TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet

SEUIL OLFACTIF: 0,2-0,4 ppm chlore

POINT D'ÉBULLITION: non disponible

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 27%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): sans objet

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation aux yeux. Peut causer un denodmmagement permanent si non traitée rapidement.

PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation aux yeux. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer un endommangement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.

INHALATION: Corrosif. L'inhalation de la pulvérisation peut entraîner une irritation respiratoires.

DL50 (calculé): 1143 mg/kg | **CL50 (calculé):** non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: TLV - CL (Hydroxyde de sodium): 2 mg/m3

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

aucune de connue

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet | **TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans objet

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter l'appareil respiratoire autonome.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Gaz chlore. Oxydes de carbone, azote.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: Température élevée et humideté élevée.

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Acides, aluminium et d'autres mous métaux.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact avec les acides produira la chaleur de gaz chlore. Le contact aux métaux souples forme un gaz hydrogène inflammable.

REACTIVITÉ: Non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS, Fiche signalétique RM

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Institutionnell
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.