



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 04323	
NOM DU PRODUIT: SECURE TEC 2100					
UTILISATION: Phosphatiseur ferreux					
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: E			MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: Acide minéral			NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX					
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces	
Acide phosphorique	1-5	007664-38-2	DL50 1530 mg/kg	orale/rat	
Sulfonate de naphthalène d'alkylated, sel de sodium	1-5	Proprietary	non disponible		
Alcool linéaire éthoxylate	1-5	068002-97-1	DL50 1410 mg/kg	orale/rat	
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION					
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:					
Gants: Néoprène ou nitrile		Oculaire: Lunettes de sécurité		Chaussures: Au besoin	
Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH		Autre: Tablier de caoutchouc			
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter le contact avec le yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard ou la pulvérisation.					
EXIGENCES DE VENTILATION: ventilation naturelle					
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières alcalines et chlorées, oxydants.					
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Neutraliser avec du bicarbonate de soude, du carbonate de soude ou de chaux. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.					
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé.					
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
APPARENCE/ODEUR: Liquide ambrée clair, légère odeur					
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,15		pH: (concentré): 2,6			
TENSION DE VAPEUR (mmHg): non déterminé		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible			
SEUIL OLFACTIF: sans objet		POINT D'ÉBULLITION: approx. 100°C			
POINT DE CONGÉLATION: approx. 0°C		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 79%			
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): 1			
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:					
YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.					
PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.					
INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif.					
INHALATION: En respirer le brouillard ou la pulvérisation peut causer une irritation respiratoire.					

DL50 (calculé): 1410 mg/kg		CL50 (calculé): sans objet	
AUTRES EFFETS TOXIQUES: TLV: Acide phosphorique TWA 1 mg/m3; STEL 3mg/m3			
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIERES: Aucun connu			
VI - PREMIERS SOINS			
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.		
PEAU:	Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.		
INGESTION:	Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.		
INHALATION:	Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas difficultés respiratoires, consulter un médecin.		
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS			
INFLAMMABLE:	Non		
POINT D'ÉCLAIR, °C:	non disponible	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C:	non disp.
MOYENS D'EXTINCTION:	Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []		
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE:	Porter l'appareil respiratoire autonome.		
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:	Oxydes de carbone, soufre, phosphore.		
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À:	sans objet		
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ:	Stable [x] Instable []		
CONDITIONS À ÉVITER:	sans objet		
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) :	Alcalis et matières chlorées, oxydants.		
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:	Le contact à l'alcali produira de la chaleur. Le contact aux matières chlorées peut dégagée du gaz chlore.		
REACTIVITÉ:	non dangereusement réactif		
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE			
SOURCES UTILISÉES:	RTECS	PRÉPARÉE PAR:	JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION:	Le 15 avril 2003		
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.			