JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 0487

NOM DU PRODUIT: DÉTERGENT EN CAPSULE POUR LAVE-VAISSELLE G3

UTILISATION: Détergent pour lave-vaisselle

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:
1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: D2B E

FAMILLE CHIMIQUE: alcali caustique

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Hydrate de sodium	40-70	001310-73-2	DLLo 500 mg/kg	orl/lap
Carbonate de sodium	5-10	000497-19-8	DL50 4090 mg/kg	orale/rat
Nitrilotriacétate de sodium	7-13	005064-31-3	DL50 1100 mg/kg	oral/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: Caoutchouc naturel, néoprène ou nitrile **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** Non requis

Respiratoire: Masque anti-poussière approuvé de NIOSH. **Autre:** Tablier imperméable

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter d'en respirer les poussières. Éviter le contact avec le yeux et la peau. Le mélange rapide de ce produit avec de l'eau produit de la chaleur, et peut entraîner une ébullition dangereuse. Toujours ajouter ce produit à l'eau foride lentement et en mélangeant bien.

EXIGENCES DE VENTILATION:

Ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Acides, aluminium et d'autres métaux mous.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Balayer ou ramasser les matière pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau. Neutraliser avec un acide dilué. Verser le matire neutralisée dans l'égout.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . Éviter la humideté élevée. UN3262

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Poudre blanche granulaire, coulant librement.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,09 - 1,22

pH: (solution 4%) 13,6

TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet

SEUIL OLFACTIF: sans objet

POINT D'ÉBULLITION: sans objet

POINT DE CONGÉLATION: sans objet

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: sans objet

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): sans objet

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.

PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommangement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.

INGESTION: Corrosif. En respirer les poussières peut entraîner une grave irritation respiratoire. Peut causer un endommangement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.

INHALATION: Corrosif. En respirer les poussières peut entraîner une irritation respiratoire.

DL50 (calculé): 992 mg/kg

CL50 (calculé): non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: TLV - CL (hydrate de sodium): 2 mg/m3

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

aucune de connue

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet

TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C: non disp.

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter l'appareil respiratoire autonome.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, azote.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: Sans objet

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Acides, aluminium et d'autres métaux mous.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Chaleur dégagée au contact des acides. Le contact aux métaux souples forme un gaz hydrogène inflammable.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS, Infochim

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Institutionnell
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.