JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 0522

NOM DU PRODUIT: DUMORE 66

UTILISATION: Nettoyeur de feutre

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:
1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: E

FAMILLE CHIMIQUE: Acide

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Acide phosphorique	40-70	007664-38-2	DL50 1530 mg/kg	orale/rat
Isopropanol	7-13	000067-63-0	DL50 5045 mg/kg	orale/rat
Acide sulfonique dodécyl benzène	3-7	027176-87-0	DL50 650 mg/kg	orale/rat
Glycol propylène	1-5	000057-55-6	DL50 20000 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: Néoprène ou Nitrile **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** bottes de caoutchouc

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH **Autre:** tablier de caoutchouc

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Écran facial requis. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

EXIGENCES DE VENTILATION:

ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières alcalines et chlorurées.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut, après avoir neutraliser avec une solution alcaline DOUCE, et mettre au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation. UN1760

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide transparent ambrée, clair.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,34

pH: 1,8 (1%)

TENSION DE VAPEUR (mmHg): 17,5 @ 20°C

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible

SEUIL OLFACTIF: sans objet

POINT D'ÉBULLITION: 101°C

POINT DE CONGÉLATION: -4°C

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 39%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: 100% @ 20°C

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): <1

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement.

PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement.

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer des dommages permanents si non traité rapidement.

INHALATION: En respirer le brouillard peut causer une irritation respiratoire.

DL50 (calculé): 2055 mg/kg	**CL50 (calculé):**

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Grave irritation.
Acide Phosphorique TLV-STEL 3 mg/m3, TWA 7 mg/m3; Isopropanol TWA 400 ppm (520 mg/m3); Gycol Propylène 50 ppm AIAH WEEL

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

non disponible.

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

INHALATION: Ammener le malade prendre de l'air frais.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: sans objet

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet	**TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** N/A

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [X] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter l'appareil respiratoire autonome.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: température élevée

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Matières alcalines et chlorurées.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact à l'alcali produira de la chaleur. Le contact aux matières chlorées peut dégagér du gaz chlore.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif.

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS, Infochim.	**PREPARÉE PAR:** JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.