

J-WORKS NETTOYANT ALCALIN CHLORÉ 950

National Fire Protection Association (NFPA)	Risques d'incendie Santé 3 0 1 Réactivité	Hazardous Material Information System (HMIS)	<table><tr><td>Santé</td><td>3</td></tr><tr><td>Risques d'incendie</td><td>0</td></tr><tr><td>Réactivité</td><td>1</td></tr></table>	Santé	3	Risques d'incendie	0	Réactivité	1
Santé	3								
Risques d'incendie	0								
Réactivité	1								
Danger spécifique									
Vêtements de protection		Apparence	Rouge. Liquide. Voir la Section 9. DANGER. CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES AUX YEUX ET À LA PEAU. NOCIF EN CAS D'INGESTION.						

Section 1. Identification du produit et de la compagnie

Nom du produit	J-WORKS NETTOYANT ALCALIN CHLORÉ 950	Code	3015451 & 3015478 & 3015460 & 3015443
Utilisation du produit	Industriel/Institutionnel: Le produit de nettoyage.	PMS#	3038653
FTSS#	06294	Date de validation	3/25/2003
Siège social aux É.U.	JohnsonDiversey, Inc. 8310 16th Street Sturtevant, Wisconsin 53177-0902 Phone: (800) 725-6737 MSDS Internet Address: www.johnsondiversey.com	Siège social au Canada	JohnsonDiversey - Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville, Ontario L6H 6P1 Phone: 1-888-746-5971
JohnsonDiversey, Inc.		Date d'impression	3/25/2003
8310 16th Street		Remplace	2/13/2003.
Sturtevant, Wisconsin 53177-0902		En cas d'urgence	(800) 851-7145
Phone: (800) 725-6737			
MSDS Internet Address:			
www.johnsondiversey.com			

Section 2. Composition et informations sur les ingrédients

Ingrédients	# CAS	% en poids	Limites d'exposition	CL50/DL50
Water	7732-18-5	30-60	Non disponible.	ORALE (DL50): Aiguë: 90000 mg/kg [Rat].
Hydroxyde de potassium	1310-58-3	5-10	OSHA (États-Unis). CEIL: 2 mg/m³ ACGIH (États-Unis). STEL: 2 mg/m³	ORALE (DL50): Aiguë: 365 mg/kg [Rat]. 273 mg/kg [Mâle. Rat].
Léhypochlorite de sodium	7681-52-9	1-5	Non disponible.	Non disponible.
Tripolyphosphate de sodium	7758-29-4	1-5	Non disponible.	ORALE (DL50): Aiguë: 3120 mg/kg [Rat].
Sodium Alkanoate		1-5	Non disponible.	Non disponible.

Section 3. Identification des risques

Voies d'absorption	Contact avec les yeux. Ingestion. Inhalation. Contact avec la peau
Effets aigus potentiels sur la santé	Yeux Corrosif. Peut causer des dommages permanents y compris la cécité. Peau Corrosif. Peut provoquer des dommages permanents. Inhalation Peut provoquer des irritations et effets corrosifs au nez, à la gorge et aux voies respiratoires. Ingestion Corrosif. Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.
Conditions médicales aggravées par une surexposition:	Les individus avec des problèmes respiratoires chroniques tels que l'asthme, l'emphysème, la bronchite chronique, etc., peuvent être plus prédisposés à l'irritation.
Voir Information toxicologique (section 11)	

Section 4. Premiers soins

Contact avec les yeux	Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement.
Contact avec la peau	Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement.
Inhalation	En cas de difficultés respiratoires: Emmener dans un endroit bien aéré. Consulter un médecin immédiatement.
Ingestion	NE PAS faire vomir! Boire immédiatement et abondamment de l'eau. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement.

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Inflammabilité du produit	Inconnu.
Points d'éclair	Aucune.
Produits de la combustion	Inconnu.
Appareils et méthodes de lutte contre les incendies	Éteindre avec un brouillard d'eau ou avec un extincteur à anhydride carbonique, à poudre sèche ou à mousse appropriée. On peut recourir aux méthodes habituelles de lutte contre l'incendie.
Vêtements de protection (feu)	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Special Remarks on Fire and Explosion Hazards	Matières corrosives (Voir section 8 et 10).

Section 6. Mesures à prendre lors de déversements accidentels

Précautions personnelles	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Précautions pour l'environnement et procédures de nettoyage	En cas de déversement important: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Balayer ou ramasser le matériel. Placer dans des contenants propres et secs, en vue d'être éliminés selon les méthodes prescrites. Terminer le nettoyage par un rinçage à l'eau.

Section 7. Manipulation et entreposage

Manutention	Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas y goûter ni l'avaler. Éviter d'inhaler les vapeurs ou le brouillard. Laver abondamment après usage. Retirer et laver les vêtements et les chaussures contaminées avant réutilisation. Le résidu du produit peut rester sur/dans les conteneurs vides. Utiliser toutes les mêmes précautions pour la manutention du conteneur vide et le résidu que pour la manutention du produit. POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.
Entreposage	Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger du gel. Conserver le récipient bien fermé. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Section 8. Contrôles lors de l'exposition/Protection personnelle

Contrôles d'ingénierie	Une ventilation usuelle devrait être suffisante pour maintenir le nombre des particules aéroportées à un niveau acceptable. La protection respiratoire n'est pas nécessaire si une bonne ventilation est assurée.
Protection personnelle	
<i>Yeux</i>	Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
<i>Mains</i>	Gants résistants aux produits chimiques. Comprend: Gants de néoprène
<i>Respiratoire</i>	Si les brouillards/vapeurs ne sont pas adéquatement limités par la ventilation, utiliser la protection respiratoire appropriée pour éviter la surexposition. Si les conditions du travail exigent l'emploi d'un appareil respiratoire, suivre les recommandations de protection respiratoire de OSHA 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2
<i>Pieds</i>	Des chaussures de protection.
<i>Corps</i>	If major exposure is possible, wear suitable protective clothing and footwear.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

État physique et apparence	Liquide.
Odeur	Chlore
Couleur	Jaune. (Pâle.)
pH	<12.6
Gravité Spécifique	1.128
Point d'ébullition/condensation	101.67°C (215°F)
Pression de vapeur	17.5 mmHg
Solubilité dans l'eau	Complète.

Section 10. Stabilité et réactivité

Stabilité du produit et réactivité	Le produit est stable.
Conditions d'instabilité	Inconnu.
Incompatibilité avec différentes matières	Réactif avec les matières combustibles, les acides. Légèrement réactif à réactif avec les métaux. Ne pas mélanger avec tout autre produit ou produit chimique. Can react to give chlorine gas. If this occurs leave area immediately. Do not return for half hour.
Produits de décomposition dangereux	Quand exposé au feu: Forme des produits habituels de combustion. Oxydes de chlore.
Polymérisation Dangereuse	Ne se produira pas.

Section 11. Données relatives à la santé et à la toxicologie

Toxicité aiguë	Corrosif.
Effets d'une exposition chronique	Inconnu.
Autres effets toxiques	Inconnu.

Section 12. Information sur l'écologie

Non disponible.

Section 13. Considérations lors de la disposition

Information sur les déchets	Le produit non dilué est réglementé par les lois concernant l'environnement et le transport en tant que déchet corrosif. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État.
-----------------------------	--

Section 14. Renseignements sur l'expédition

Classification pour le DOT	
DOT Nom d'envoi	S' il vous plaît, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport.
TDG Classification	
TDG Nom d'envoi	S' il vous plaît, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport.
CLASSE TMD	

Section 15. Information réglementaire

Les renseignements dans cette section se rapportent aux ingrédients dans la section 2.

Réglementation des É.-U.

Federal CWA (Clean Water Act) 311: Hydroxyde de potassium, Tripolyphosphate de sodium, Léhypochlorite de sodium
CERCLA : Substances dangereuses.: Hydroxyde de potassium, Tripolyphosphate de sodium, Léhypochlorite de sodium

état New Jersey - Liste des déversements: Hydroxyde de potassium, Tripolyphosphate de sodium, Léhypochlorite de sodium
New Jersey: Hydroxyde de potassium, Tripolyphosphate de sodium, Léhypochlorite de sodium
Massachussetts - Liste des déversements: Hydroxyde de potassium, Tripolyphosphate de sodium, Léhypochlorite de sodium
Massachussetts RTK: Hydroxyde de potassium, Tripolyphosphate de sodium, Léhypochlorite de sodium
Pennsylvanie RTK: Hydroxyde de potassium, Tripolyphosphate de sodium, Léhypochlorite de sodium

Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie.

Information sur les produits Non applicable.
enregistrés

Rèlements canadiens

SIMDUT Classification Classe D-2B: Substance ayant d'autres effets toxiques (TOXIQUE).
Classe E: Liquide corrosif.

Symbole du SIMDUT



Information sur les produits Non applicable.
enregistrés

Inventaire des Produits Chimiques Tous les ingrédients de ce produit figurent ou ils sont exemptes du Inventaire Américain des Substances Chimiques (Toxic Substance Control Act -TSCA).

Section 16. Renseignements supplémentaires

Autres considérations spéciales Non disponible.

Version 1.01

Avis au lecteur

Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-incluses. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.