

I - Identificación del producto químico y de la compañía	Nombre del producto		LAUNDRY PACK OXYGEN BLEACH-LPS 550		Emergencia	(800) 831 9889
	Clave del producto		06391100		Médico (Por cobrar)	(303) 592 1024
	Distribuidor		DiverseyLever Institutional		Chemtrec	(800) 424 9300
	Fabricante		AMERICLEAN SYSTEMS, INC 26935 NORTHWESTERN HWY, SUITE 400 SOUTHFIELD MI 48034		Impreso	18/Jun/ 2003
Familia química		BLANQUEADOR LÍQUIDO OXÍGENADO SEGURO PARA COLORES				
II - Composición e información sobre ingredientes	Nombre químico de ingrediente peligroso		%	Límites de exposición	Unidades	
	PERÒXIDO DE HIDRÒGENO (7722-84-1)		<10	TLV 1.5; PEL 1.4	MG/M3	
III – Identificación de peligros	Señales y síntomas de exposición	Aguda	CAUSA IRRITACIÓN SEVERA EN OJOS Y PIEL. PUEDE SER DAÑINO SI SE INGIERE. LA INHALACIÓN DE LOS VAPORES O ROCÍO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE LA NARIZ Y LA GARGANTA.			
		Crónica	IGUAL QUE EN AGUDA.			
	HMIS: Salud 2 Inflamabilidad 0 Reactividad 1 Protección personal C					
	Condiciones médicas agravadas DERMATITIS, CONDICIONES RESPIRATORIAS.					
	Información carcinogénica NINGUNO NTP IARC OSHA					
	Órganos o sistemas susceptibles					
	Vías de exposición: Inhalación ☐ Piel ☒ Ingestión ☒					
	IV - Primeros auxilios	Inhalación	SI SE HA INHALADO LLEVAR A LA VICTIMA AL AIRE FRESCO. CONSEGUIR ATENCION MEDICA.			
		Ojos	ENJUAGARLOS PERFECTAMENTE CON AGUA FRESCA POR LO MENOS DURANTE 15 MINUTOS, CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA.			
		Piel	ENJUAGAR CON AGUA FRESCA. REMOVER LA ROPA Y LOS ZAPATOS CONTAMINADOS. CONSIGA ATENCIÓN MÉDICA SI LA IRRITACIÓN AVANZA.			
Ingestión		DAR DE BEBER AGUA. NO INDUCIR VOMITO, CONSEGUIR ATENCION MEDICA. NUNCA DAR LIQUIDOS A UNA PERSONA EN ESTADO INCONSCIENTE.				
V – Medidas contra incendios	Medidas/equipo	ENFRÍE LOS CONTENEDORES PARA REDUCIR LA ACUMULACIÓN DE PRESIÓN.				
	Incendios					
	Información sobre propiedades inflamables					
	Información sobre explosiones	LIBERA OXÍGENO CUANDO SE CALIENTA O ENTRA EN CONTACTO CON MATERIALES NO COMPATIBLES. ESTO PUEDE ACELERAR EL INCENDIO.				
	Medios de extinción	AGUA, ESPUMA, CO2.				
Gases						

JohnsonDiversey

Producto:		06391100 LAUNDRY PACK OXYGEN BLEACH – LPS 550		2/2		
VI – Medidas contra accidentes	Procedimiento de limpieza de derrames y fugas	ENJUAGUE LAS CANTIDADES PEQUEÑAS HACIA EL DRENAJE. DILUYA CON AGUA EN ABUNDANCIA Y EVACÚE. LAS CANTIDADES GRANDES DE PRODUCTO DERRAMADO SE DEBEN EMPACAR Y DESECHAR DE ACUERDO CON LAS NORMAS ESTATALES, LOCALES Y FEDERALES. LAVE EL ÁREA DEL DERRAME CON AGUA				
	Precauciones ambientales					
VII - Manejo y almacenaje	¿Se requiere ventilación?	LUGAR DE TRABAJO	Instrucciones:	DISOLUCIÓN NORMAL EN EL AIRE		
	Instrucciones para el manejo, almacenaje y uso seguros	NO REGRESE EL MATERIAL NO UTILIZADO AL CONTENEDOR. ENJUAGUE EL CONTENEDOR DE TRANSFERENCIA DESPUÉS DE USARLO. NO EJERZA PRESIÓN EN EL CONTENEDOR PARA VACIARLO. NO LO ALMACENE CON MATERIALES ORGÁNICOS. ALMACENE EN UN LUGAR FRESCO LEJOS DE OTRAS FUENTES DE CALOR.				
	Materiales incompatibles					
VIII - Controles para exposición y protección personal	Guantes protectores	NEOPRENO, RESISTENTES A LOS QUÍMICOS.				
	Protectores oculares	CARETA Y GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECTORES LATERALES.				
	Protección respiratoria	NORMALMENTE NO SE REQUIERE. VIGILE SI LAS ÁREAS SE CONTAMINAN SI SE TORNAN EVIDENTES LOS SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN.				
	Otro equipo/ropa protectora	ROPA Y CALZADO RESISTENTE A LOS QUÍMICOS. LAVAOJOS/DUCHA EN EL ÁREA DE USO.				
IX – Propiedades físico-químicas	Características de producto químico peligroso					
	Presión de vapor	23.0 mm Hg @ 20 °C	Densidad de vapor (Aire=1)	N/A	pH	Solubilidad en agua 28 %
	Apariencia y olor	LÍQUIDO INCOLORO TRANSPARENTE, SIN AROMA.				
	Punto de ebullición	214 °F	Punto de fusión	°F	Límites de inflamabilidad en aire por volumen: Superior: N/A Inferior: N/A	
	Punto de inflamación	NING°F	Autoignición	N/A °F	Propiedades oxidantes	
	Gravedad específica	1.045	Volatilidad por volumen		98 %	
	Tasa de evaporación (acetato de n-butilo =1) 0.					
X – Estabilidad y reactividad	Peróxido, pirofórico, inestable o reactivo con agua NINGUNO					
	Reactividad y polimerización peligrosa NINGUNO					
	Reacciones peligrosas posibles					
	Condiciones a evitar					
	Materiales a evitar.	HIERRO, METALES PESADOS, MATERIALES ORGÁNICOS, HIPOCLORITO SÓDICO, ÁLCALIS, AMONIACO, ÁCIDO NÍTRICO, COMPUESTOS ORGÁNICOS.				
	Productos de descomposición peligrosos	OXÍGENO QUE PUEDE ACELERAR EL INCENDIO DE MATERIALES COMBUSTIBLES.				
XI – Información toxicológica						
XII – Información ambiental	Efectos y destino ambiental posibles					
	Degradabilidad					
	Toxicidad acuática					
XIII – Consideraciones para la disposición	Método de disposición, residuos y manejo seguro	ÚSESE HASTA QUE QUEDE MENOS DE 1 PULGADA EN EL CONTENEDOR, VACÍELO Y ENJUÁGUELO TRES VECES CON AGUA. AGRÉGUELO A LA OPERACIÓN. REMOVER O TACHAR LA ETIQUETA ANTES DE VENDER, RECICLAR O DESECHAR EL CONTENEDOR. DESECHE DE ACUERDO CON LAS NORMAS LOCALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL DESECHO DE RESIDUOS PELIGROSOS.				
	Disposición de material contaminado					
XIV – Información sobre transporte	OXÍGENO LÍQUIDO, DESMANCHADOR, NEUTRALIZADOR, N.O.I..					
XV - Información sobre reglamentos						
XVI – Otra información						
S.A.R.A. Título III, Sección 313	TODOS LOS INGREDIENTES QUÍMICOS SE MENCIONAN EN EL INVENTARIO TSCA.					
Declaración de información con derecho a saber por el estado	TETRA ACETATO TETRASÓDICO DE ETILENDIAMINA - CAS #64-02-8 SULFONATO DIAMINOESTILBENO SÓDICO – CAS #27344-41-8 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO – CAS #7722-84-1 AGUA – CAS #7732-18-5 POLIACRILATO SÓDICO – CAS #9003-01-4					