

I - Identificación del producto químico y de la compañía	Nombre del producto			LINENBRITE OXYGEN BLEACH		Emergencia		(800) 831 9889		
	Clave del producto			08658040		Médico (Por cobrar)		(303) 592 1024		
	Distribuidor			DiverseyLever Institutional		Chemtrec		(800) 424 9300		
	Fabricante			JOHNSONDIVERSEY INC 3630 E. KEMPER RD. CINCINNATI OH 45241-2046		Impreso		18/Jun/ 2003		
	Familia química			NEUTRALIZADOR DESMANCHADOR DE OXÍGENO LÍQUIDO.						
II - Composición e información sobre ingredientes	Nombre químico de ingrediente peligroso			% <10		Límites de exposición TLV 1.5; PEL 1.4			Unidades MG/M3	
III – Identificación de peligros	Señales y síntomas de exposición	Aguda	IRRITA SEVERAMENTE LOS OJOS Y LA PIEL. PUEDE RESULTAR DAÑINO SI SE INGIERE. LA INHALACIÓN DE LOS VAPORES O ROCÍO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN LA NARIZ Y LA GARGANTA.							
		Crónica	IGUAL QUE EN AGUDA.							
	HMIS: Salud 2 Inflamabilidad 0 Reactividad 1 Protección personal C									
	Condiciones médicas agravadas DERMATITIS, CONDICIONES RESPIRATORIAS.									
	Información carcinogénica NINGUNO NTP IARC OSHA									
	Órganos o sistemas susceptibles									
	Vías de exposición: Inhalación ☐ Piel ☒ Ingestión ☒									
IV - Primeros auxilios	Inhalación		LLEVAR A LA VÍCTIMA AL AIRE FRESCO. CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA.							
	Ojos		ENJUAGARLOS INMEDIATAMENTE CON AGUA FRESCA DURANTE 15 MINUTOS. CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA.							
	Piel		ENJUAGAR CON AGUA FRESCA DURANTE 15 MINUTOS. RETIRAR LA ROPA Y CALZADO CONTAMINADOS. CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA SI LA IRRITACIÓN PERSISTE.							
	Ingestión		DAR DE BEBER AGUA. NO INDUCIR VÓMITO. CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA. NUNCA DAR LIQUIDOS A UNA PERSONA EN ESTADO INCONSCIENTE.							
V – Medidas contra incendios	Medidas/equipo Incendios		ENFRIAR EL CONTENEDOR PARA REDUCIR LA ACUMULACIÓN DE PRESIÓN.							
	Información sobre propiedades inflamables									
	Información sobre explosiones		LIBERA OXÍGENO AL CALENTARSE O ENTRAR EN CONTACTO CON MATERIALES INCOMPATIBLES. ESTO PUEDE ACELERAR LA COMBUSTIÓN.							
	Medios de extinción		AGUA, ESPUMA, CO2.							
	Gases									

JohnsonDiversey

Producto:		08658040			LINENBRITE OXYGEN BLEACH		2/2	
VI – Medidas contra accidentes	Procedimiento de limpieza de derrames y fugas		ENJUAGAR LAS CANTIDADES PEQUEÑAS HACIA EL DRENAJE. DILUYA CON GRANDES CANTIDADES DE AGUA Y DESECHE. LAS CANTIDADES GRANDES DE PRODUCTOS DERRAMADOS DEBEN EMPACARSE Y DESECHARSE DE ACUERDO CON LAS NORMAS LOCALES. LAVAR EL ÁREA CON AGUA.					
	Precauciones ambientales							
VII - Manejo y almacenaje	¿Se requiere ventilación?		LUGAR DE TRABAJO		Instrucciones: DISOLUCIÓN NORMAL EN EL AIRE.			
	Instrucciones para el manejo, almacenaje y uso seguros		NO REGRESAR AL CONTENEDOR EL MATERIAL SIN USAR. ENJUAGAR EL CONTENEDOR DE TRANSFERENCIA DESPUÉS DE USARLO. NO EJERZA PRESIÓN EN EL CONTENEDOR PARA VACIARLO. NO LO ALMACENE CON MATERIALES ORGÁNICOS. ALMACENE LEJOS DE LAS FUENTES DE CALOR.					
	Materiales incompatibles							
VIII - Controles para exposición y protección personal	Guantes protectores		DE NEOPRENO. RESISTENTES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS.					
	Protectores oculares		CARETA/GAFAS DE PROTECCIÓN, CON PROTECTORES LATERALES.					
	Protección respiratoria		USUALMENTE NO SE REQUIERE. VIGILAR EL ÁREA EN CASO DE EVIDENCIA DE LOS SÍNTOMAS DE SOBRE EXPOSICIÓN.					
	Otro equipo/ropa protectora		ROPA Y CALZADO IMPERMEABLES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. DUCHA/LAVAOJOS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE USO.					
IX – Propiedades físico-químicas	Características de producto químico peligroso							
	Presión de vapor 23.0 mm Hg a 20 °C		Densidad de vapor (Aire=1) N/D		pH		Solubilidad en agua 28 %	
	Apariencia y olor LÍQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO; SIN AROMA.							
	Punto de ebullición 214 °F		Punto de fusión °F		Límites de inflamabilidad en aire por volumen: Superior: N/D Inferior: N/D			
	Punto de inflamación NING°F		Autoignición N/D °F		Propiedades oxidantes			
	Gravedad específica 1.045				Volatilidad por volumen 98 %			
	Tasa de evaporación (acetato de n-butilo =1) 0.							
X – Estabilidad y reactividad	Peróxido, pirofórico, inestable o reactivo con agua NINGUNO							
	Reactividad y polimerización peligrosa NINGUNA							
	Reacciones peligrosas posibles							
	Condiciones a evitar							
	Materiales a evitar.		HIERRO, METALES PESADOS, MATERIALES ORGÁNICOS, HIPOCLORITO SÓDICO, ÁLCALIS, AMONIACO, ÁCIDO NÍTRICO, COMPUESTOS ORGÁNICOS.					
	Productos de descomposición peligrosos		OXÍGENO, EL CUAL PUEDE ACELERAR LA COMBUSTION DE MATERIALES COMBUSTIBLES.					
XI – Información toxicológica								
XII – Información ambiental	Efectos y destino ambiental posibles							
	Degradabilidad							
	Toxicidad acuática							
XIII – Consideraciones para la disposición	Método de disposición, residuos y manejo seguro		USAR HASTA QUE QUEDE MENOS DE UNA PULGADA EN EL CONTENEDOR. VACÍE EL CONTENEDOR. ENJUÁGUELO TRS VECES CON AGUA Y AÑADA A LA OPERACIÓN. REMOVER O TACHAR LA ETIQUETA ANTES DE VENDER, RECICLAR O DESECHAR EL CONTENEDOR. CONSULTE LAS NORMAS LOCALES O ESTATALES CORRESPONDIENTES AL DESECHO DE DESPERDICIOS PELIGROSOS.					
	Disposición de material contaminado							
XIV – Información sobre transporte	OXÍGENO LÍQUIDO, DESMANCHADOR, NEUTRALIZADOR, N.O.I.							
XV - Información sobre reglamentos								
XVI – Otra información								
S.A.R.A. Título III, Sección 313	TODOS LOS INGREDIENTES QUÍMICOS SE ENLISTAN EN EL INVENTARIO TSCA.							
Declaración de información con derecho a saber por el estado	TETRAACETATO TETRASÓDICO DE ETILENDIAMINA – CAS #64-02-8 SULFONATO SÓDICO DE DIAMINOESTILBENO – CAS #7736-26-1 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO – CAS #7722-84-1 AGUA – CAS #7732-18-5 POLIACRILATO SÓDICO – CAS #9003-01-4							