



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT		MSDS ID: 11015	
NOM DU PRODUIT: SECURE SEAL FT			
UTILISATION: Régulateur de pH pour enduit de scellement final			
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada		NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171	
CLASSIFICATION SIMDUT: E		MARQUE / SYNONYMES: sans objet	
FAMILLE CHIMIQUE: Acide		NOM CHIMIQUE: sans objet	
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX			
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50
Acide hexafluorotitanique	3-7	017439-11	non disponible
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION			
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL: Gants: Néoprène Oculaire: Entreposer à la noirceur. Chaussures: Bottes de caoutchouc Respiratoire: Masque à gaz Autre: Tablier et une masque			
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Porter un équipement de protection durant le nettoyer. Éviter le contact avec les yeux et la peau.			
EXIGENCES DE VENTILATION: Ventilation naturelle			
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières alcalines et chlorées, aluminium et métaux souples.			
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Éponger avec un matériaux absorbant et nettoyer la région avec de l'eau.			
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.			
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé.			
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES			
APPARENCE/ODEUR: Liquide transparent			
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,04		pH: 2,0	
TENSION DE VAPEUR (mmHg): 17,3 @ 20°C		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): 17,3	
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: >93,3°C	
POINT DE CONGÉLATION: <10°C		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 94%	
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: Soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible	
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES			
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES: YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement. PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement. Peut causer des ulcérations de la peau et un absorption possible de fluorure si non traitée rapidement. INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement. INHALATION: Corrosif. Peut causer une grave irritation.			
DL50 (calculé): non disponible		CL50 (calculé): non disponible	

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Aucun connu	
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIERES: Aucun connu	
VI - PREMIERS SOINS	
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.
PEAU:	Rincer le région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin. Consulter un médecin sans tarder.
INGESTION:	Boir de grandes quantités d'eau ou de lait. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.
INHALATION:	Emener le malade prendre de l'air, frais. En cas difficultés respiratoires, consulter un médecin.
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS	
INFLAMMABLE: Aucun	
POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: sans objet
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []	
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter l'appareil respiratoire autonome.	
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Fluorure d'hydrogène et composés de fluorure.	
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet	
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ	
STABILITÉ: Stable [x] Instable []	
CONDITIONS À ÉVITER: La chaleur excessive	
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Matières alcalines et chlorees, aluminium et métaux souples.	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Fluorure d'hydrogène. Le contact aux métaux souples forme un gaz hydrogène inflammable. Le contact à l'alcali produira de la chaleur.	
REACTIVITÉ: Non dangereusement réactif.	
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE	
SOURCES UTILISÉES: Finche signalétique du fournisseur	PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.	