



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 11043	
NOM DU PRODUIT: CLAX 6HL1					
UTILISATION: Solution acide d'élimination de la rouille					
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: E			MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: Acide minéral, Silicofluorure			NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX					
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces	
Acide hydrofluorosilicique	10-30	016961-83-4	DLLo 140 mg/kg	orale/rat	
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION					
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL: Gants: Néoprène, PVC or nitrile Oculaire: Lunettes de protection Chaussures: Bottes de caoutchouc Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH Autre: Non requis normalement.					
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter le contact avec les yeux et la peau. Si les conditions > MPT (2,5 mg/m3 exprimé en F). utiliser un appareil de protection respiratoire approuvé pas les NIOSH. Ne porter pas de lentilles cornéennes.					
EXIGENCES DE VENTILATION: Ventilation naturelle					
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Alcalis, composés chlorés, métaux doux et verre.					
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Porter un équipement de protection. Neutraliser avec du hydroxyde calcium. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.					
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé .					
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
APPARENCE/ODEUR: Liquide transparent mauve					
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,10		pH: 2,1			
TENSION DE VAPEUR (mmHg): 12,8 @ 20°C		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet			
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: approx. 100°C			
POINT DE CONGÉLATION: approx. 0°C		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: approx. 87%			
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): 1			
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES: YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement. PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement. INGESTION: Nocif si absorbé. Peut être mortel.					

INHALATION: En respirer la pulvérisation ou le brouillard peut causer une grave irritation respiratoire. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement.	
DL50 (calculé): LD50 1471 mg/kg	CL50 (calculé): non disponible
AUTRES EFFETS TOXIQUES: TWA 2,5 mg/m3 et F. Hautement toxique si ingéré ou inhalé.	
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIÈRES: Des expositions répétées peuvent causer de l'anémie sanguine ou de la fluorose.	
VI - PREMIERS SOINS	
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.
PEAU:	Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation développe, consulter un médecin.
INGESTION:	Ne pas faire vomir. Si le patient est conscient, faites-lui boire immédiatement une grande quantité d'un composé de calcium non toxique en suspension dans l'eau, tel que du lactate de calcium, ou du lait. Si ces derniers ne sont pas disponibles immédiatement, faites boire de grandes quantités d'eau. Consulter un médecin sans tarder.
INHALATION:	Emmener le malade prendre de l'air frais. Consulter un médecin.
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS	
INFLAMMABLE: Non	
POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: sans obj.
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []	
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE:	Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les conteneurs exposés à un incendie. Utiliser de l'eau pulvérisée pour disperser les vapeurs. Porter l'appareil respiratoire autonome.
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: sans objet.	
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet	
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ	
STABILITÉ: Stable [x] Instable []	
CONDITIONS À ÉVITER: La chaleur excessive	
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Alcali, matières chlore, métaux, vitre	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact à l'alcali produira de la chaleur. Le contact aux métaux souples forme un gaz hydrogène inflammable. Le contact aux matières chlorées peut dégager du gaz chlore.	
REACTIVITÉ: non dangereusement réactif.	
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE	
SOURCES UTILISÉES: RTECS, Fiche signalétique, Acide fluorosilicique	PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Institutionnell Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.	