



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 11550010
NOM DU PRODUIT: Power Lift				
UTILISATION: Nettoyant à haut redement peu moussant				
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171	
CLASSIFICATION SIMDUT: E			MARQUE / SYNONYMES: sans objet	
FAMILLE CHIMIQUE: alcali			NOM CHIMIQUE: sans objet	
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX				
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Sodium hydroxide	1-5	001310-73-2	DLLo 500 mg/kg	oral/rab
Silicate de sodium	1-5	001344-09-8	DL50 3300 mg/kg	orale/rat
Alcohol ethoxylate	1-5	068439-46-3	DL50 1378 mg/kg	orale/rat
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION				
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:				
Gants: Néoprène		Oculaire: Lunettes de sécurité		Chaussures: Non requis
Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH.		Autre: Non requis		
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard ou vapeurs.				
EXIGENCES DE VENTILATION: Ventilation naturelle				
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières acides				
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.				
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.				
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation				
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
APPARENCE/ODEUR: rouge				
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1.06		pH: 13.6		
TENSION DE VAPEUR (mmHg): non disponible		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible		
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: approx. 100°C		
POINT DE CONGÉLATION: non disponible		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 88%		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): 1		
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES				
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:				

YEUX:		Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.	
PEAU:		Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.	
INGESTION:		Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.	
INHALATION: En respirer la pulvérisation ou le brouillard peut causer une irritation respiratoire.			
DL50 (calculé):		LD50 13,839 mg/kg	CL50 (calculé): non disponible
AUTRES EFFETS TOXIQUES: Sodium Hydroxide TWA 2 mg/m3; Sodium Silicate TLV 5 mg/m3 manual			
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIERES:			
Aucun connu			
VI - PREMIERS SOINS			
YEUX:		Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.	
PEAU:		Rincer le région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.	
INGESTION:		Boire de grandes quantités d'eau ou de lait. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.	
INHALATION:		Emener le malade prendre de l'air, frais.	
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS			
INFLAMMABLE:		Aucun	
POINT D'ÉCLAIR, °C:		sans objet	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: N/Ap.
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []			
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE non requis			
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, d'azote et de soufre.			
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet			
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ:		Stable [x] Instable []	
CONDITIONS À ÉVITER:		sans objet	
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) :		Acides	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Chaleur dégagée au contact des acides.			
REACTIVITÉ: Non dangereusement réactif.			
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE			
SOURCES UTILISÉES:		RTECS	
DATE DE LA PRÉPARATION:		Le 28 avril 2004	
		PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industrial Tél. (905) 829-1200	
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, Johnson Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.			