

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT					MSDS ID: 1475
NOM DU PRODUIT: MILDIQUAT 50					
UTILISATION: Détachant de moisissure pour la lessive PCP # 20339					
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: sans objet			MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: Tensio-actif cationique			NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX					
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces	
Didécyl diméthyl chlorure d'ammonium	30-60	007173-51-5	DL50 84 mg/kg	orale/rat	
Éthanol	7-13	000064-17-5	DL50 7060 mg/kg	orale/rat	
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION					
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:					
Gants: caoutchouc naturel, néoprène ou nitrile		Oculaire: lunettes de sécurité		Chaussures: non requis	
Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH.		Autre: non requis			
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Bien nettoyer suivant la manipulation.					
EXIGENCES DE VENTILATION: ventilation naturelle					
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Oxydants. Tensio-actifs anioniques					
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Balayer ou ramasser les matière pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.					
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation. UN2920					
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
APPARENCE/ODEUR: Incolore à jaune pâle - odeur d'alcool					
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 0,93		pH: 6,5 - 9,0			
TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet			
SEUIL OLFACTIF: sans objet		POINT D'ÉBULLITION: approx. 100 °C			
POINT DE CONGÉLATION: approx. -15°C		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: approx. 50%			
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): >1			
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:					
YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.					
PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation.					
INGESTION: Toxique. Peut causer une grave irritation au tube digestif. PEUT S'AVÉRER MORTEL.					

INHALATION: Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.	
DL50 (calculé): 1643 mg/kg	CL50 (calculé): sans objet
AUTRES EFFETS TOXIQUES: TLV-TWA (Éthanol) 1000 ppm (1880 mg/m3)	
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIÈRES: aucune de connue	
VI - PREMIERS SOINS	
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.
PEAU:	Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation développe, consulter un médecin.
INGESTION:	Boire de grandes quantités d'eau. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin sans tarder.
INHALATION:	Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS	
INFLAMMABLE: Oui, combustible si chauffé	
POINT D'ÉCLAIR, °C: 43°C (Pensky-Martens)	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: sans obj.
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []	
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Traiter comme un liquide combustible.	
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, azote.	
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet	
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ	
STABILITÉ: Stable [x] Instable []	
CONDITIONS À ÉVITER: température élevée	
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Oxydants puissants, Les tensio-actifs anioniques causent l'inactivation.	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Chaleur dégagée au contact des oxydants et matières.	
REACTIVITÉ: non dangereusement réactif	
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE	
SOURCES UTILISÉES: RTECS, Fiche signalétique	PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Institutionnell Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.	