

# J-WORKSLIMPIADOR NEUTRAL DE BAJA ESPUMA 525

National Fire Protection Association (NFPA) Riesgo de incendio
Salud Reactividad

Hazardous Material Information System (HMIS) Salud 1
Riesgo de incendio 0
Reactividad 0

Peligro específico

Ropas de protección





Visión Claro. Azul. Líquido. Ver la Sección 9.

general de la ATENCIÓN: CAUSA IRRITACIÓN OCULAR Y DÉRMICA.

Emergencia

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía				
Nombre del producto J-WORKSLIMPIADOR NEUTRAL DE BAJA ESPUMA 525		Código	2918253 & 2918261 & 2918270 & 2918288	
Uso del producto	so del producto Industrial/Institucional: Producto de limpieza.		PMS#	3038442
MSDS #	1500020		Validato	1/31/2003
Casa matriz en los E.E.U.U.		Casa matriz canadiense	Impresso	1/31/2003
JohnsonDiversey, Inc. 8310 16th Street		JohnsonDiversey - Canada, Inc. 2401 Bristol Circle	Reemplaza	1/31/2003.
Sturtevant, Wisconsin 53177-0902 Phone: (800) 725-6737 MSDS Internet Address: www.johnsondiversey.com		Oakville, Ontario L6H 6P1 Phone: 1-888-746-5971	En caso de emergencia	(800) 851-7145

Sección 2. Composición e informaciones sobre los ingredientes				
Ingredientes	CAS#	% en peso	Límites de exposición	CL50/DL50
Monoetanolamina	141-43-5	1-5	OSHA (Estados Unidos).  TWA: 8 mg/m³  STEL: 15 mg/m³  ACGIH (Estados Unidos).  TWA: 7.5 mg/m³  STEL: 15 mg/m³	ORAL (DL50): Agudo.: 1720 mg/kg [Rata]. CUTÁNEA (DL50): Agudo.: 1018 mg/kg [Conejo].
Alcohol etoxilado	68439-46-3	1-5	No disponible.	ORAL (DL50): Agudo.: 1378 mg/kg [Rata]. CUTÁNEA (DL50): Agudo.: >2000 mg/kg [Conejo].
Surfactante aniónico		1-5	No disponible.	No disponible.
3-methoxy-3-methyl-1-butanol	56539-66-3	1-5	No disponible.	No disponible.
Agua	7732-18-5	60-100	No disponible.	No disponible.

Seccion 3. Identificación de riesgos		
Vías de absorción	Contacto con los ojos. Contacto con la piel Inhalación.	
Efectos agudos potenciales en l	a salúd	
Ojos	Puede ser ligeramente irritante para los ojos.	
Piel	Puede ser ligeramente irritante para la piel.	
Inhalacion	Ninguno conocido.	
Ingestión	Puede causar molestia abdominal ,náuseas,vómitos y diarrea.	
Condiciones Médicas Agravadas por Sobreexposición	Personas con desórdenes pre-existentes de la piel pueden ser más susceptibes a los efectos irritantes.	
Vea la sección 11 para la Infor	mación Toxicológica	



	HOJA DE DATOS DE
-WORKSLIMPIADOR NEUTRAL DE BAJA ESPUMA 525	SEGURIDAD DEL MATERIAL

Sección 4. Primeros auxilios		
Contacto con los ojos	Enjuager inmediatamente con abundante agua. Obtenga atención médica si se produce irritación.	
Contacto con la piel	Enjuager inmediatamente con abundante agua. Obtenga atención médica si se produce irritación.	
Inhalacion	En caso de problemas respiratorios: Traslade al aire libre.	
Ingestión	Beber bastante agua inmediatamente. No induzca al vómito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.	

Sección 5. Medidas de extinción de incendios		
Inflamabilidad del producto Puntos de inflamación	Desconocido. Ninguno.	
Productos de la combustión	Desconocido.	
Aparatos y método de lucha contra los incendios	Extinga con agua pulverizada o dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma apropiada. Pueden utilizarse procedimientos normales para combatir incendios.	
Special Remarks on Fire and Explosion Hazards	Desconocido.	

Sección 6. Medidas a tomar cuando haya derrames accidentales		
Precauciones personales	Use equipo protector personal adecuado (vea Sección 8)	
Protección ambiental y métodos de limpieza	En caso de derrame grande: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Barrer o raspar los restos de producto. Coloque en envases adecuadamente limpios y secos para desechar por los métodos aprobados. Use un enjuague de agua para una limpieza final.	

Sección 7. Manejo y almacenaje	
Manipulación	Evítese el contacto con los ojos y la piel. Use gafas de seguridad con protectores laterales para evitar el contacto con los ojos. Úsense guantes adecuados. Wash thoroughly after handling. PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.
Almacenamiento	Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja contra la congelación. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Sección 8. Controles al momento de la exposición/Protección personal		
Controles de ingeniería	No hay requisitos especiales de ventilación. Adecuada ventilación general del área de trabajo.	
Protección personal		
Oj	os Gafas de seguridad con protección lateral.	
Man	os Guantes químicamente resistentes.	
Respirator	ia No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales.	
Pi	es No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales.	
Cueri	o Si hav riesgo de contacto con el producto, usese indumentaria protectora adecuada.	

Cuerpo Si hay nesgo de contacto con el producto, usese indumentana protectora adecuada.		
Sección 9. Propiedades físicas y químicas		
Estado físico y apariencia	Líquido.	
Olor	Leve	
Color	Claro. Azul.	
nН	9.2	

Gravedad Específica 1.03

Punto de 101.67°C (215°F)

ebulición/condensación

Punto de fusión/congelamiento 0°C (32°F) 17.5 mmHg Presíon de vapor

## J-WORKSLIMPIADOR NEUTRAL DE BAJA ESPUMA 525 SEGURIDAD DEL MATERIAL

**HOJA DE DATOS DE** 

Solubilidad en agua Completa.

Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad		
Estabilidad y reactividad	El producto es estable.	
Condiciones de inestabilidad	Desconocido.	
Incompatibilidad con diferentes materiales	Ninguno conocido.	
Productos de descomposición peligrosos	Cuando expuesto al fuego: Genera productos normales de combustión.	
Polimerización peligrosa	No se producirá.	

Sección 11. Datos sobre la salúd y la toxicología	
Toxicidad aguda	No se conoce.
Efectos de Exposición Crónica	Desconocido.
Otros efectos tóxicos	Ninguno conocido.

### Sección 12. Información sobre la ecología

No disponible.

## Sección 13. Consideraciones al momento de la disposición

No hay precauciones especiales. Deseche de acuerdo con todas las normativas federales, estatales y Información sobre de los desechos locales.

Sección 14. Datos sobre la expedición		
DOT Clasificación		
DOT Nombre reglamentario	Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.	
TDG Clasificación		
TDG Nombre reglamentario Clase TDG	Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.	

## Sección 15. Informaciones reglementarias

La información en esta sección se refiere a los ingredientes en la sección 2.

Normativas de los EE.UU.

Estado New Jersey: Monoetanolamina

Lista de derrames de Massachusetts: Monoetanolamina

Massachusetts RTK: Monoetanolamina Pennsylvania RTK: Monoetanolamina

Este producto no contiene productos químicos declarables según la "Proposición 65" de California.

Información sobre productos No aplicable. registrados

Normativas canadienses

WHMIS Clasificación CLASE D-2B: Substancia tóxica causante de otros efectos.

Símbolo de WHMIS





# HOJA DE DATOS DE J-WORKSLIMPIADOR NEUTRAL DE BAJA ESPUMA 525 SEGURIDAD DEL MATERIAL

Información sobre productos	No aplicable.
rogietrados	

Estado de Inventario Quimico Todos los ingredientes de este producto están listados o exentoss del Inventario Americano de Substancias Químicas (Toxic Substances Control Act -TSCA). Todos los ingredientes están en la lista DSL.

#### Sección 16. Datos complementarios

2

Otras consideraciones No disponible. especiales

Versión

#### Aviso al lector

Este documento ha sido preparado con datos de fuentes consideradas técnicamente serias. No constituye una garantía, expresa o implícita, de la exactitud de la información. Las condiciones actuales de uso y manipuleo están fuera del control del vendedor. El usuario es responsable de evaluar toda la información cuando usa el producto para asegurarse de cumplir con todas las regulaciones federales, de estodos, provinciales y municipales.