

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT		MSDS ID: 2231		
NOM DU PRODUIT: SUMA STEEL				
UTILISATION: Nettoyeur et poli pour l'acier inoxydable				
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada		NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: sans objet		MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: Tensio-actifs/l'huile		NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX				
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Sorbité monostéarique	1-5	001338-41-6	DL50 31000 mg/kg	orale/rat
Éthoxylate sorbite monostéarique	3-7	009005-67-8	DL50 38000 mg/kg	orale/rat
Huile minérale, blanc (pétrole)	15-40	008042-47-5	non disponible	
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION				
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:				
Gants: non requis Oculaire: non requis Chaussures: non requis				
Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH. Autre: non requis				
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Ne pas en respirer le brouillard ou la pulvérisation.				
EXIGENCES DE VENTILATION: ventilation naturelle				
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Oxydants				
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.				
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.				
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation.				
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
APPARENCE/ODEUR: liquide viscos opaque blanc				
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 0,97		pH: 6,6		
TENSION DE VAPEUR (mmHg): non disponible		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible		
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: non disponible		
POINT DE CONGÉLATION: non disponible		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: approx. 65%		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: dispersable		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): 1		
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES				
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:				
YEUX: Peut causer une irritation.				
PEAU: Un contact répété ou prolongé peut entraîner une irritation.				
INGESTION: Peut causer une irritation au tube digestif.				
INHALATION: En respirer la pulvérisation ou le brouillard peut causer une irritation respiratoire.				

DL50 (calculé): 31,000 mg/kg		CL50 (calculé): sans objet	
AUTRES EFFETS TOXIQUES: aucune de connue			
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIÈRES: aucune de connue			
VI - PREMIERS SOINS			
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.		
PEAU:	Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation développe, consulter un médecin.		
INGESTION:	Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin.		
INHALATION:	Emmener le malade prendre de l'air frais.		
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS			
INFLAMMABLE: Non			
POINT D'ÉCLAIR, °C: >300 C		TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: sans obj.	
MOYENS D'EXTINCTION: Eau ☒ Produits chimiques secs ☒ Gaz carbonique ☒ Mousse ☒ Autre ☐			
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: non requis			
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone.			
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet			
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ: Stable ☒ Instable ☐			
CONDITIONS À ÉVITER: Éviter la congélation			
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Oxydants			
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Chaleur dégagée au contact les matières oxydants			
REACTIVITÉ: non dangereusement réactif			
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE			
SOURCES UTILISÉES: RTECS, RM, Fiche signalétique		PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Institutionnell Tél. (905) 829-1200	
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003			
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.			