JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 2320

NOM DU PRODUIT: NETTOYANT TOUS USAGES SUNLIGHT

UTILISATION: Nettoyeur à usages multiples

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:
1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: B3 D2B

FAMILLE CHIMIQUE: Tensio-actif, alcali

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Isopropanol	1-5	000067-63-0	DL50 5045 mg/kg	orale/rat
Diéthanolamide lauric	1-5	068440-04-1	non disponible	
Tétra-acétate éthylène tétrasodique	1-5	000064-02-8	DL50 3200 mg/kg	orale/rat
Dodécylbenzènesulfonate de sodium	0.5- 1.5	025155-30-0	DL50 1260 mg/kg	orale/rat
Sod. mono et didodécyl phénoxy sulf. de benzène	1-5	119345-04-9	DL50 >2000 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: caoutchouc naturel, néoprène ou nitrile **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** non requis

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH. **Autre:** non requis

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter le contact avec les yeux. Ne pas en respirer le brouillard,la pulvérisation ou les vapeurs. Nes pas exposer à la chaleur, à l'étincelle ou à la flamme nue.

EXIGENCES DE VENTILATION:

ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): oxydants, acides

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . Éviter la congélation.

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide clair de couleur jaune

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,01

pH: 11,0

TENSION DE VAPEUR (mmHg): non disponible

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: sup à 100 °C

POINT DE CONGÉLATION: inférieur à 0°C

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: approx. 90%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Peut causer une irritation.

PEAU: Un contact répété ou prolongé peut causer une irritation.

INGESTION: Peut causer une irritation au tube digestif.

INHALATION: En respirer la pulvérisation ou le brouillard peut causer une irritation respiratoire.

DL50 (calculé): 650 mg/kg | **CL50 (calculé):** sans objet

AUTRES EFFETS TOXIQUES: TLV (Isopropanol) TWA 400 ppm, STEL 500 ppm

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

aucune de connue

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Oui, combustible si chauffé

POINT D'ÉCLAIR, °C: 47.2 | **TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans obj.

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter l'appareil respiratoire autonome.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, azote.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: tempèrature èlevèe

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : oxydants forts, acides

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Chaleur au contact des oxydants.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS, Fiche signalétique du fournisseur

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Institutionnell
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.