JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

Ce n'est pas un produit commandé aux termes des règlements du SIMDUT

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 2527

NOM DU PRODUIT: EGO-75-90

UTILISATION: Contient de l'huile d'engrenage

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:
1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: sans objet

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: Hydrocarbures de pétrole

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Hydrocarbure de pétrole	15-40	064742-65-0	non disponible	n/d
Polyalphaoléfine	10-30	068649-12-7	DL50 5000 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: non requis normalement **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** non requis

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH **Autre:** non requis

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter le contact avec le yeux. Les personnes à peau sensible devraient porter des gants imperméables pour prévenir toute irritation. Il est obligatoire de porter un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH si la limite d'exposition admissible(PEL) de 5 mg/m3 de brouillard d'huile est dépassée.

EXIGENCES DE VENTILATION:

ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières comburantes.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé.

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide ambrée

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 0,90

pH: sans objet

TENSION DE VAPEUR (mmHg): <0,01

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): >1

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: >315°C

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: non disponible

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: insoluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Peut causer une grave irritation. Aucun effet sérieux ou irréversible n'est prévu si traitée rapidement.

PEAU: Un contact répété ou prolongé peut entraîner une irritation.

INGESTION: Peut causer irritation due tube digestif. Peut causer des étourdissements, et des nausées.

INHALATION: Aucun effet sérieux ou irréversible n'est prévu.

DL50 (calculé): 5000 mg/kg	**CL50 (calculé):** Non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Aucun connu.

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

Aucun connu.

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin

PEAU: Lavage pour savon. Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Ammener le malade prendre de l'air frais.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: 180°C	**TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** N/Disp.

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [ ] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter un appareil respiratoire autonome.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [X] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: température élevée

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Matières comburantes.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Oxyde de carbone et fumée.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: Fiche signalétique du fournisseur.	**PREPARÉE PAR:** JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.