

FICHE SIGNALÉTIQUE



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT MSDS ID: 2804

NOM DU PRODUIT: DYNA JET

UTILISATION: Nettoyeur à haut rendement pour véhicules et machines

FOURNISSEUR:

JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle

Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:

1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: E MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: alcali NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS#	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Hydrate de sodium	7-13	001310-73-2	DLLo 500 mg/kg	orl/lap
Ethylène-diamine- tétraacétate sodique	7-13	000064-02-8	DL50 3200 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: caoutchouc naturel ou néoprène Oculaire: lunettes de sécurité Chaussures: non requis

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le Autre: tablier de caoutchouc

masque approuvé par NIOSH

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard ou la pulvérisation.

EXIGENCES DE VENTILATION:

ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Acides, métaux souples

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Éviter la congélation.

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide jaune clair

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,20	pH: (Concentré) 13,0 ± 0,3		
TENSION DE VAPEUR (mmHg): non disponible	DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible		
SEUIL OLFACTIF: sans objet	POINT D'ÉBULLITION: >100°C		
POINT DE CONGÉLATION: approx. 0°C	POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 70%		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble	TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): 1		

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages permanents si non traité rapidement.

PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement.

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité

rapidement.

INHALATION: L'inhalation de la pulvérisation ou le brouillard peut causer une irritation des voies respiratoires.

DL50 (calculé): 4620 mg/kg CL50 (calculé): sans objet **AUTRES EFFETS TOXIQUES:** TLV: Hydrate de sodium TWA 2 mg/m3 EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES: Aucun connu **VI - PREMIERS SOINS** YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin. INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder. INHALATION: Ammener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin. VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS INFLAMMABLE: Non POINT D'ÉCLAIR. °C: TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C: sans objet sans objet MOYENS D'EXTINCTION: Eau [X] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre [] PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: non requis PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, azote. SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ STABILITÉ: Stable [X] Instable [] CONDITIONS À ÉVITER: sans objet INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Acides PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Dioxyde de carbone, oxyde de carbone. Chaleur dégagée au contact des acides. REACTIVITÉ: non dangereusement réactif IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE SOURCES UTILISÉES: PREPARÉE PAR: RTECS, Fiche signalétique. JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003 Tél. (905) 829-1200 Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.