JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 2827

NOM DU PRODUIT: AQUAFOAM

UTILISATION: Nettoyeur chloré en aérosol/mousse

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:

1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: D1A E

FAMILLE CHIMIQUE: Alcali chloré

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Hydroxyde de potassium	1-5	001310-58-3	DL50 273 mg/kg	orale/rat
Hypochlorite de potassium	1-5	007778-66-7	non disponible	
Silicate de sodium	1-5	001344-09-8	DL50 3300 mg/kg	orale/rat
Tripolyphosphate de sodium	9-13	007758-29-4	DL50 4100 mg/kg	orale/rat
Oxyde amine laurylique diméthylique	1-5	001643-20-5	DL50 >500 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: Caoutchouc naturel ou néoprène **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** non requis normalement

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH **Autre:** tablier de caoutchouc

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Ne pas en respirer le brouillard ou la pulvérisation. Éviter le contact avec le yeux.

EXIGENCES DE VENTILATION:

échappement mécanique

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Acides, agents réducteurs, ammoniaque et amines.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . UN1760

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide jaune, clair - odeur de chlore

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,23

pH: 12,5 - 13,0

TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: approx. 100°C

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 65%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): sans objet

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.

PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation.

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer un endommangement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.

INHALATION: L'inhalation de la pulvérisation peut entraîner une irritation des voies respiratoires.

DL50 (calculé): 273 mg/kg | **CL50 (calculé):** non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Hypochlorite de potassium TLV-TWA 0.5 ppm CL2, STEL 1 ppm CL2

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

non disponible

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developper, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais. En de cas difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet | **TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans objet

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter un appareil respiratoire.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Du gaz chlore peut être libérer lorsque chauffé. Oxydes de carbone, azote.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: Les températures élevé accélèrent la perte de chlore.

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Acides, agents réducteurs, amines et ammoniaque.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact aux acides produit de la chaleur et dégager du gaz chlore. Les agents réducteurs peuvent produirt de la chaleur dégageant du chlore. Le contact à l'ammoniaque et l'azote comprenant des composés peut produit du gaz azoté et des chloramines. Le contact à l'aluminium et au zinc forme du gaz hydrogène inflammable.

REACTIVITÉ: sans objet

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS, Fiche signalétique du fournisseur

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Aliment
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.