JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 2833

NOM DU PRODUIT: DIVERFOAM NC

UTILISATION: Nettoyeur moussant

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:

1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: E

FAMILLE CHIMIQUE: Tensio-actif

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Hydrate de sodium	7-13	001310-73-2	DLLo 500 mg/kg	orl/lap
Dodécylbenzènesulfonate de sodium	3-7	025155-30-0	DL50 1260 mg/kg	orale/rat
Tripolyphosphate de sodium	1-5	007758-29-4	DL50 4100 mg/kg	orale/rat
Ester phosphate organique	1-5	068130-47-2	non disponible	
Ether dipropylène glycol monométhyl	1-5	034590-94-8	DL50 5660 mg/kg	orale/rat
Nitrilo tris (acide phosphonique méthylène)	1-5	006419-19-8	DL50 2100 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: Caoutchouc naturel ou Néoprène **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** non requis normalement

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH **Autre:** tablier de caoutchouc

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Ne pas en respirer le brouillard ou la pulvérisation. Éviter le contact avec le yeux.

EXIGENCES DE VENTILATION:

échappement mécanique

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières cationiques et oxydants puissants. Acides

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . UN1760

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide moussant transparent jaune

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,145

pH: > 13,0

TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: approx. 100°C

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 65%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.

PEAU: Un contact répété ou prolongé peut entraîner une irritation.

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer un endommangement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.

INHALATION: L'inhalation de la pulvérisation peut entraîner une irritation des voies respiratoires.

DL50 (calculé): 1000 mg/kg | **CL50 (calculé):** non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Hydrate de sodium TLV-TWA 2 mg/m3

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

non disponible

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developper, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin.

INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet | **TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans objet

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: sans objet

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, azote.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: sans objet

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Matières cationiques et oxydants puissants. Acides

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact aux oxydants puissants libérer de la chaleur. Chaleur dégager au contact des acides. Le contact à l'aluminium et au zinc forme un gaz hydrogène inflammable.

REACTIVITÉ: sans objet

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS, Fiche signalétique du fournisseur

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Aliment
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.