JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 2918237

NOM DU PRODUIT: LOW FOAMING HEAVY DUTY CLEANER 555

UTILISATION: Nettoyant à haut redement peu moussant

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:
1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: E

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: alcali

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Hydrate de sodium	1-5	001310-73-2	DLLo 500 mg/kg	orl/lap
Silicate de sodium	1-5	001344-09-8	DL50 3300 mg/kg	orale/rat
Alcool éthoxylate	1-5	068439-46-3	DL50 1378 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: Caoutchouc naturel ou néoprène **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** Non requis

Respiratoire: Non requis **Autre:** non requis

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter le contact avec le yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard ou la pulvérisation.

EXIGENCES DE VENTILATION:

ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières acides

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . Eviter la congélation. UN1824

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIOUES

APPARENCE/ODEUR: Liquid rouge, clair; légère odeur

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,06

pH: 13,6

TENSION DE VAPEUR (mmHg): non disponible

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: approx. 100°C

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 88%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): 1

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.

PEAU: Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temproaire si non traitée rapidement.

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer un endommangement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.

INHALATION: L'inhalation de la pulvérisation peut causer une irritation respiratoire.

DL50 (calculé): LD50 13839 mg/kg	**CL50 (calculé):** not disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Hydrate de sodium TWA 2 mg/m3; Silicate de sodium TLV 5 mg/m3 manual

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

aucune de connue

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet	**TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans objet

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: non requis

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, azote.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: sans objet

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : matières acids

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Chaleur dégagée au contact des acides.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS	**PREPARÉE PAR:** JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.