JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 3006

NOM DU PRODUIT: PEEL FILMITE

UTILISATION: Recouvrement de vinyle à peler pour cabine de peinture

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:

1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: B3 D1B

FAMILLE CHIMIQUE: Solvant

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Toluène	15-40	000108-88-3	DL50 5000 mg/kg	orale/rat
Chlorure de méthylène	30-60	000075-09-2	DL50 1600 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: caoutchouc naturel **Oculaire:** lunettes de sécurité, ecran facial **Chaussures:** bottes de caoutchouc

Respiratoire: pour vapeurs organiques respirateur approuvé NIOSH **Autre:** tablier de caoutchouc

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Écran facial. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas en respirer le brouillard,la pulvérisation ou les vapeurs. Assurer une ventilation adéquate.

EXIGENCES DE VENTILATION:

échappement mécanique

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Huiles, acides, alcalis et plastiques.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation. UN2810

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Blanche, liquide légèrement visqueux

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,07

pH: sans objet

TENSION DE VAPEUR (mmHg): non disponible

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): >1

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: 41°C

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 80%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: <1%

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): >1

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement.

PEAU: Peut causer une irritation. Peut causer le sécheresse et le craquement de la peau.

INGESTION: Peut causer une grave irritation au tube digestif.

INHALATION: Nausée et effets d'intoxication. En respirer les vapeurs peut entraîner un irritation respiratoire.

DL50 (calculé): 2960 mg/kg	**CL50 (calculé):** non disponbile

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Le chlorure de méthyléne est une substance concérigéne suspects. TWA 500 ppm

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

Peut causer un endommagement au foie et aux reins.

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Ammener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Oui, combustible si chauffé.

POINT D'ÉCLAIR, °C: 62°C	**TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** aucun

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [ ] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter un appareil respiratoire autonome

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Gaz chlorhydrique et phosgène Oxydes de carbone.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: Choc [ ] Dicharge statique [ ] Chaleur [X] Autre [ ]

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [X] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: température élevée

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Plastiques

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: GAs chlorhydrique et phosgène

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS, Infochim.	**PREPARÉE PAR:** JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.