JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 3744

NOM DU PRODUIT: DIVERSTRIP 111

UTILISATION: Décapant de peinture

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:
1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: D1B E

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: Solvant chloré

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Chlorure de méthylène	60-100	000075-09-2	DL50 1600 mg/kg	orale/rat
Méthanol	5-10	000067-56-1	DL50 5628 mg/kg	orale/rat
Hydroxyde d'ammonium	3-7	001336-21-6	DL50 350 mg/kg	orale/rat
Ether monométhylique propylène glycol	3-7	000107-98-2	DL50 5660 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: Caoutchouc naturel **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** bottes de caoutchouc

Respiratoire: pour vapeurs organiques respirateur approuvé NIOSH **Autre:** tablier de caoutchouc

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard,la pulvérisation ou les vapeurs. Assurer une ventilation adéquate.

EXIGENCES DE VENTILATION:

échappement mécanique

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières oxydants

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Assurer une ventilation adéquate dans la région de déversement. Eponger avec de l'argile absorbante et mise au rebut. Allouer l'évaporation du solvant.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . Éviter la congélation. Éviter la chaleur excessive. UN2922

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide visqueux, couleur ocre - odeur de solvant

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,19

pH: sans objet

TENSION DE VAPEUR (mmHg): non disponible

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): >1

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: 45°C

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 80%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: insoluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.

PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommangement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif.

INHALATION: Nausée et effets d'intoxication. En respirer les vapeurs peut entraîner un irritation respiratoire.

DL50 (calculé): 1746 mg/kg | **CL50 (calculé):** non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Le chlorure de méthylène est une substance cancérigène suspecte. TLV: Chlorure de méthylene TWA 500 ppm;
Hydroxyde d'ammonium STEL 35 ppm NH3; Méthanol TWA 200 ppm; Ether méthylique propyène glycol CL 25 ppm.

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

Peut causer un endommagement au foie et aux reins.

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Nettoyer avec du savon. Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developper, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais. Administrer la respiration artificielle au besoin. Consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet | **TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans obj.

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter un appareil respiratoire. Eteindre avec de l'eau uniquement lorsque de grandes quantités sont disponibles à l'étage.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Chlorure d'hydrogène et gaz phosgène. Oxydes de carbone.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: Température élevée

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Matières oxydants.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Les matières oxydants produire de la chaleur. Peut libérer des gaz toxiques et corrosifs.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS, Infochim, ACGIH

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Industriel
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.