



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 3862
NOM DU PRODUIT: DG-66				
UTILISATION: Dégraisseur en aérosol				
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171	
CLASSIFICATION SIMDUT: A D1B			MARQUE / SYNONYMES: non disponible	
FAMILLE CHIMIQUE: solvant chlorée			NOM CHIMIQUE: non disponible	
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX				
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Trichloroéthylène	10-30	000079-01-6	CL50 8000 ppm/4H	inh/rat
Perchloroéthylène	60-100	000127-18-4	CL50 10080 ppm/4H	inh/rat
Dioxyde de carbone	1-5	000124-38-9	non disponible	n/d
Acetone	5-10	000067-64-1	CL50 29850 ppm/4H	inh/rat
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION				
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:				
Gants: non requis Oculaire: lunettes de protection Chaussures: non requis				
Respiratoire: Requis en l'absence d'une ventilation adéquate Autre: non requis				
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter le contact avec le yeux. Ne pas en respirer le brouillard, la pulvérisation ou les vapeurs.				
EXIGENCES DE VENTILATION: échappement mécanique				
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): oxydants				
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Retirer toutes les sources de chaleur et d'inflammation. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.				
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Ne pas piquer ou incinérer. Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.				
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . UN1950				
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
APPARENCE/ODEUR: Liquide incolore - odeur de solvant				
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,60		pH: sans objet		
TENSION DE VAPEUR (mmHg): 158 @ 30°C		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): >4,5		
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: 68°C		
POINT DE CONGÉLATION: < 0°C		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 100%		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: insoluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): >1		
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES				
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:				
YEUX: Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.				
PEAU: Un contact répété ou prolongé peut entraîner une irritation. Peut causer le sécheresse et le craquement de la peau.				
INGESTION: Peut causer une grave irritation au tube digestif.				
INHALATION: Peut causer une irritation des voies respiratoire. Peut causer une intoxication, un étourdissement et des nausées.				

DL50 (calculé): non disponible		CL50 (calculé): 8000 ppm/4H	
AUTRES EFFETS TOXIQUES: Perchloroéthylène TWA 25 ppm			
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIÈRES: Peut causer un endommagement au foie et aux reins.			
VI - PREMIERS SOINS			
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.		
PEAU:	Rincer la région affectée à grande eau. Si l'irritation développe, consulter un médecin.		
INGESTION:	Ne pas provoquer le vomissement. Boire de grandes quantités d'eau. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Consulter un médecin sans tarder.		
INHALATION:	Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.		
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS			
INFLAMMABLE:	Non		
POINT D'ÉCLAIR, °C:	non disponible	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C:	N/Disp.
MOYENS D'EXTINCTION:	Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []		
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE:	Porter l'appareil respiratoire autonome.		
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:	oxydes de carbone, chlorure d'hydrogène, phosgène		
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À:	Choc [] Décharge statique [] Chaleur [x] Autre []		
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ:	Stable [x] Instable []		
CONDITIONS À ÉVITER:	température élevée		
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) :	oxydants		
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:	sans objet		
REACTIVITÉ:	Ce contenant peut exploser si on le chauffe.		
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE			
SOURCES UTILISÉES:	Infochim, RTECS	PRÉPARÉE PAR:	JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION:	Le 15 avril 2003		
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.			