



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 3900
NOM DU PRODUIT: RUST PREVENT 102				
UTILISATION: Inhibitor de Rouille				
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada		NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: B3 D2B		MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: Solvant d'hydrocarbures		NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX				
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Hydrocarbures de pétrole	40-70	064742-47-8	DL50 >5000 mg/kg	orale/rat
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION				
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL: Gants: caoutchouc naturel ou néoprène Oculaire: lunettes de sécurité Chaussures: non requis Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH Autre: non requis				
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard, la pulvérisation ou les vapeurs. Ne pas exposer à la chaleur, à l'étincelle ou à la flamme nue.				
EXIGENCES DE VENTILATION: échappement mécanique				
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Oxydes puissant				
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Assurer une ventilation adéquate. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.				
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.				
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé.				
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
APPARENCE/ODEUR: Liquide visqueux foncé				
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 0,87		pH: sans objet		
TENSION DE VAPEUR (mmHg): <1.0 @ 25°C		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): >1		
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: >150°C		
POINT DE CONGÉLATION: non disponible		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 47%		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: <1%		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): <1		
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES				
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES: YEUX: Peut causer une grave irritation. Aucun effet sérieux ou irréversible n'est prévu. PEAU: Peut causer la délipidation, le dessèchement et le craquèlement de la peau. INGESTION: Peut causer irritation au tube digestif. Peut causer des maux de tête, des nausées, des étourdissements, des vomissements et la diarrhée. INHALATION: Peut causer des maux de tête, une somnolence et des étourdissements.				

DL50 (calculé): >5000 mg/kg		CL50 (calculé): non disponible	
AUTRES EFFETS TOXIQUES: Hydrocarbure de pétrole TLV 100 ppm			
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIÈRES: Aucun connu			
VI - PREMIERS SOINS			
YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin			
PEAU: Nettoyer avec du savon. Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation développe, consulter un médecin.			
INGESTION: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.			
INHALATION: Amener le malade prendre de l'air frais.			
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS			
INFLAMMABLE: Oui, combustible si chauffé.			
POINT D'ÉCLAIR, °C: 41°C (PMCC)		TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: N/A	
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre []			
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter un appareil respiratoire autonome			
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone.			
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: non disponible			
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ: Stable [X] Instable []			
CONDITIONS À ÉVITER: température élevée			
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Oxydes puissant			
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Chaleur dégagée au contact des oxydants.			
REACTIVITÉ: non dangereusement réactif			
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE			
SOURCES UTILISÉES: RTECS, Infochim		PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Industriel Tél. (905) 829-1200	
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003			
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.			