



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 4732	
NOM DU PRODUIT: NEUTRALISANT/ASSOUPLISSANT LIQUIDE 6SL1					
UTILISATION: Solution aigre et assouplisseur pour la lessive					
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: E			MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: Acide minéral, silicofluorures			NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX					
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces	
Acide hydrofluorosilicique	1-5	016961-83-4	DLLo 140 mg/kg	orale/rat	
Sulfate d'amido soya metho ammoniacque hydroxyéthyl	2-7	068410-69-5	DL50 840 mg/kg	orale/rat	
Ether méthylique dipropylène glycol	1-5	034590-94-8	DL50 5660 mg/kg	orale/rat	
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION					
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:					
Gants: néoprène ou nitrile		Oculaire: lunettes de sécurité		Chaussures: non requis	
Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH.		Autre: non requis			
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne porter pas de lentilles cornéennes. Si les concentrations >MPT (2,5mg/m3 exprimé en F), utiliser un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH.					
EXIGENCES DE VENTILATION: ventilation naturelle					
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): matières alcalines et chlorées, métaux doux et verre.					
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Porter des vêtements de protection. Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Neutraliser avec du hydroxide calcium. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.					
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation. UN1778					
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
APPARENCE/ODEUR: Liquide laiteux bleu					
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,028 ± 0.005		pH: 1,2 ± 0,5			
TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet			
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: approx. 100 °C			
POINT DE CONGÉLATION: approx. 0 °C		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: approx. 93%			
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): 1			
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:					
YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.					
PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.					

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer des maux de tête, des nausées, des étourdissements, des vomissements et la diarrhée.	
INHALATION: En respirer les vapeurs peut causer une grave irritation respiratoires.	
DL50 (calculé): 3180 mg/kg	CL50 (calculé): non disponible
AUTRES EFFETS TOXIQUES: TWA 2,5 mg/m3 comme F. TLV-TWA (ether méthylique dipropylène glycol) 100 ppm (606 mg/m3), STEL 150 ppm (909 mgm3) skin	
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIERES: Des expositions répétées ou prolongées peuvent causer de l'anémie sanguine ou de la fluorose.	
VI - PREMIERS SOINS	
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.
PEAU:	Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.
INGESTION:	Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder. Si le patient est conscient, faites-lui boire immédiatement une grande quantité d'un composé de calcium non toxique en suspension dans l'eau, tel que du lactate de calcium, ou du lait. Si ces derniers ne sont pas disponibles immédiatement, faites boire de grandes quantités d'eau.
INHALATION:	Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS	
INFLAMMABLE: Non	
POINT D'ÉCLAIR, °C: > 95°C (Pensky-Martens)	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: sans objet
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []	
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les conteneurs exposés à un incendie. Utiliser de l'eau pulvérisée pour disperser les vapeurs.	
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, azote.	
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet	
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ	
STABILITÉ: Stable [x] Instable []	
CONDITIONS À ÉVITER: sans objet	
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Alcali, métaux souples, matières chlorées, matières anioniques.	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact aux matières chlorées peut dégager du gaz chlore. Le contact à l'alcali produira de la chaleur. Le contact aux métaux souples forme un gaz hydrogène inflammable.	
REACTIVITÉ: non dangereusement réactif	
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE	
SOURCES UTILISÉES: RTECS, Fiche signalétique Acide fluorosilicique	PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Institutionnell Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.	