JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 4765

NOM DU PRODUIT: TRAITEMENT ANTIROUILLE POUR LA LESSIVE 7TP

UTILISATION: Analyse de pasteurisation laitière/solution aigre pour la lessive

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:

1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: D1B E

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: Acide organique

NOM CHIMIQUE: Acide oxalique

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Acide oxalique	60-100	000144-62-7	DL50 375 mg/kg	orale/rat

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: néoprène ou nitrile **Oculaire:** lunettes de sécurité **Chaussures:** non requis

Respiratoire: masque anti-poussière approuvé de NIOSH. **Autre:** sans objet

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

qviter d'en respirer les poussières. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

EXIGENCES DE VENTILATION:

échappement mécanique.

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Alcalis et chlorées matières.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Couvrir de cendres de soude ou de bicarbonate de soude. Balayer ou ramasser les matière pour la mise au rebut. Verser les petites quantités dans la cuvette.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé .

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Poudre blanche

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,0 - 1,1

pH: (1%) < 2

TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: sans objet

POINT DE CONGÉLATION: sans objet

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: sans objet

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): sans objet

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.

PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation.

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. L'ingestion de grandes quantités peut s'avérer mortel.

INHALATION: En respirer les poussières peut entraîner une irritation respiratoire, maux de tête, des nausées.

DL50 (calculé): 375 mg/kg

CL50 (calculé): non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Acide oxalique TLV-TWA 1mg/m3, STEL: 2mg/m3

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

Exposition prolongée associée à la form ation de calcuis rénaux ou des voies urinaires. Peut être la cause d'une toux chronique.

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder. Si le patient est conscient, faites-lui boire immédiatement une grande quantité d'un composé de calcium non toxique en suspension dans l'eau, tel que du lactate de calcium, ou du lait. Si ces derniers ne sont pas disponibles immédiatement, faites boire de grandes quantités d'eau.

INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet

TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C: non disp.

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Utilisez de l'eau sous pression et non de la mousse.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: sans objet

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Matières alcalines, chlorées et métaux souples.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact aux matières alcalines produira de la chaleur. Le contact aux matières chlorées dégagera du gaz chlore. Le contact aux métaux souples génére du gaz hydrogéne avec l'eau.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Institutionnell
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.