



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 57261	
NOM DU PRODUIT: SUMA DECLARE M9					
UTILISATION: Détergent en poudre lave-vaisselle					
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: D2B E			MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: Alcali caustique			NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX					
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces	
Hydrate de sodium	10-30	001310-73-2	DLLo 500 mg/kg	orl/lap	
Carbonate de sodium	40-70	000497-19-8	DL50 4090 mg/kg	orale/rat	
Sodium dichloroisocyanurate	1-5	002893-78-9	DL50 700 mg/kg	orale/rat	
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION					
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:					
Gants: Caoutchouc naturel, nitrile ou néoprène Oculaire: Lunettes de sécurité Chaussures: Au besoin Respiratoire: Masque anti-poussière approuvé de NIOSH. Autre: Non requis normalement.					
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter d'en respirer les poussières. Éviter le contact avec les yeux et la peau.					
EXIGENCES DE VENTILATION: ventilation naturelle					
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Acides, aluminium et d'autres mous métaux.					
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Balayer ou ramasser les matière pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.					
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . Éviter la humideté élevée. UN1823					
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
APPARENCE/ODEUR: Poudre, blanche coulant librement					
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 0,96 - 1,09		pH: (solution 4%): 13,2			
TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet			
SEUIL OLFACTIF: 0,2-0,4 ppm chlore		POINT D'ÉBULLITION: sans objet			
POINT DE CONGÉLATION: sans objet		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: sans objet			
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): sans objet			
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:					
YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.					
PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.					
INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.					
INHALATION: Corrosif. En respirer les poussières peut entraîner une irritation respiratoire.					

DL50 (calculé): 2025 mg/kg		CL50 (calculé): sans objet	
AUTRES EFFETS TOXIQUES: TLV - TWA (hydrate de sodium): 2 mg/m3			
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIERES: aucune de connue			
VI - PREMIERS SOINS			
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.		
PEAU:	Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation développe, consulter un médecin.		
INGESTION:	Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.		
INHALATION:	Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas difficultés respiratoires, consulter un médecin.		
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS			
INFLAMMABLE: non			
POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet		TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: sans obj.	
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []			
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter l'appareil respiratoire autonome.			
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: gaz chlore Oxydes de carbone, azote.			
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet			
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ: Stable [x] Instable []			
CONDITIONS À ÉVITER: Humidité élevée			
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Acides, aluminium et d'autres mous métaux.			
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact avec les acides produira de chaleur et produire de gaz chlore. Le contact aux métaux souples forme un gaz hydrogène inflammable.			
REACTIVITÉ: Non dangereusement réactif			
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE			
SOURCES UTILISÉES: RTECS, Infocchim		PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Institutionnell Tél. (905) 829-1200	
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003			
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.			