JohnsonDiversey

# FICHE SIGNALÉTIQUE

## I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 57450

**NOM DU PRODUIT:** SCA 261

**UTILISATION:** Détergent liquide caustique pour NEP

**FOURNISSEUR:**
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

**NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:**
**1-800-668-7171**

**CLASSIFICATION SIMDUT:** E

**FAMILLE CHIMIQUE:** Alcali

**MARQUE / SYNONYMES:** sans objet

**NOM CHIMIQUE:** sans objet

## II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

| INGRÉDIENTS DANGEREUX | % w/w | CAS # | DL50 / CL50 | Voie / Espèces |
|---|---|---|---|---|
| Hydrate de sodium | 30-60 | 001310-73-2 | DLLo 500 mg/kg | orl/lap |
| Nitrilo tris (acide phosphonique méthylène), sel de sodium | 1-5 | 020592-85-2 | non disponible | |

## III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:**

**Gants:** Caoutchouc naturel, Néoprène ou Nitrile **Oculaire:** Lunettes de sécurité **Chaussures:** Au besoin

**Respiratoire:** Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH **Autre:** Tablier de caoutchouc

**PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:**

Éviter le contact avec la peau.

**EXIGENCES DE VENTILATION:**

Échappement mécanique

**INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter):** Acides, métaux souples.

**PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:**

Maîtriser le déversement. Porter des vêtements de protection. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.

**ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:**

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

**EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:**

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé . Eviter la congélation. UN1824

## IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

**APPARENCE/ODEUR:** Liquide visqueux clair à légèrement brouillé

**GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc):** 1,45

**pH:** (1% solution): 13,0

**TENSION DE VAPEUR (mmHg):** sans objet

**DENSITÉ DE VAPEUR (air=1):** sans objet

**SEUIL OLFACTIF:** non disponible

**POINT D'ÉBULLITION:** approx. 100 °C

**POINT DE CONGÉLATION:** approx. 10°C

**POURCENTAGE DE VOLATILITÉ:** 58%

**SOLUBILITÉ DANS L'EAU:** soluble

**TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1):** sans objet

## V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

**EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:**

**YEUX:** Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.

**PEAU:** Corrosif. Peut causer une grave irritation.

**INGESTION:** Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif.

**INHALATION:** En respirer la pulvérisation ou le brouillard peut causer une irritation respiratoire.

| | |
|---|---|
| **DL50 (calculé):** 1000 mg/kg | **CL50 (calculé):** non disponible |

**AUTRES EFFETS TOXIQUES:** TLV: TWA 2 mg/m3 )Hydroxyde de sodium)

**EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:**

non disponible

## VI - PREMIERS SOINS

**YEUX:** Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

**PEAU:** Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

**INGESTION:** Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

**INHALATION:** Emmener le malade prendre de l'air frais.

## VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

**INFLAMMABLE:** non

| | |
|---|---|
| **POINT D'ÉCLAIR, °C:** sans objet | **TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans obj. |

**MOYENS D'EXTINCTION:** Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

**PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE:** Porter l'appareil respiratoire autonome.

**PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:** Oxydes de carbone, azote.

**SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À:** sans objet

## VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

**STABILITÉ:** Stable [x] Instable [ ]

**CONDITIONS À ÉVITER:** Ne pas entreposer sous 15°C.

**INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) :** Acides, métaux souples.

**PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:** Le contact à l'aluminium et au zinc génère du gaz hydrogène inflammable. Chaleur dégagée au contact des acides.

**REACTIVITÉ:** Non dangereusement réactif

## IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

| | |
|---|---|
| **SOURCES UTILISÉES:** RTECS | **PREPARÉE PAR:** JohnsonDiversey Canada, Inc.<br>Département de réglementation<br>Division Aliment<br>Tél. (905) 829-1200 |
| **DATE DE LA PRÉPARATION:** Le 15 avril 2003 | |

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.