



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 8523264	
NOM DU PRODUIT: PC ACID					
UTILISATION: Nettoyant acide peu moussant					
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: E			MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: acide minéral			NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX					
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces	
Acide phosphorique	10-30	007664-38-2	DL50 1530 mg/kg	orale/rat	
Acide citrique	5-10	000077-92-9	DL50 5040 mg/kg	oral/mou	
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION					
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:					
Gants: Néoprène, Nitrile		Oculaire: Lunettes de sécurité, Écran facial		Chaussures: Bottes de caoutchouc	
Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH.		Autre: Tablier de caoutchouc			
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Ne pas enrepirer le brouillard ou vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau.					
EXIGENCES DE VENTILATION: échappement mécanique					
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières alcalines et chlorées. Métaux souples.					
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.					
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. UN1805					
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
APPARENCE/ODEUR: Liquide clair rouge.					
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1.221		pH: < 2.0			
TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet			
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: >100°C			
POINT DE CONGÉLATION: non disponible		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 61%			
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): sans objet			
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:					
YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.					
PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.					
INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.					
INHALATION: Peut causer une irritation des voies respiratoires.					

DL50 (calculé): 3745 mg/kg		CL50 (calculé): non disponible	
AUTRES EFFETS TOXIQUES:			
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIERES: non disponible			
VI - PREMIERS SOINS			
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.		
PEAU:	Rincer le région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.		
INGESTION:	Boir de grandes quantités d'eau. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.		
INHALATION:	Emener le malade prendre de l'air, frais. En cas difficultés respiratoires, consulter un médecin.		
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS			
INFLAMMABLE:	Non.		
POINT D'ÉCLAIR, °C:	sans objet	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C:	N/Ap
MOYENS D'EXTINCTION:	Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []		
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE	Porter l'appareil respiratoire autonome.		
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:	Oxydes de carbone Oxydes de phosphore.		
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À:	sans objet		
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ			
STABILITÉ:	Stable [x] Instable []		
CONDITIONS À ÉVITER:	sans objet		
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) :	Alcalis et matériaux chlorés. Aluminium, laiton, cuivre, fer, acier doux.		
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:	Le contact aux matières chlorées peut dégager du gaz chlore. Le contact à l'alcali produira de la chaleur. Le contact aux métaux souples forme un gaz hydrogène inflammable.		
REACTIVITÉ:	Non dangereusement réactif.		
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE			
SOURCES UTILISÉES:	RTECS, Industrial Chemicals Safety Manual	PRÉPARÉE PAR:	JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Aliment Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION:	Le 3 mars 2004		
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, Johnson Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.			