JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 9731

NOM DU PRODUIT: TEP 269

UTILISATION: Lubrifiant

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:
1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: B3 D2B

FAMILLE CHIMIQUE: Hydrocarbures de pètrole

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Hydrocarbure de pétrole	40-70	064742-48-9	non disponible	n/d
Hydrocarbure de pétrole	10-30	064742-52-5	DL50 5000 mg/kg	orale/rat
Hydrocarbure de pétrole	10-30	064742-65-0	non disponible	n/d

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: caoutchouc naturel ou néoprène **Oculaire:** lunettes de sécurité **Chaussures:** non requis

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH **Autre:** non requis

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter le contact avec le yeux. Les personnes à peau sensible devraient porter des gants imperméables pour prévenir toute irritation. Il est obligatoire de porter un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH si la limite d'exposition admissible(PEL) de 5 mg/m3 de brouillard d'huile est dépassée.

EXIGENCES DE VENTILATION:

échappement mécanique

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières comburantes puissant.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé.

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide noir

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 0,825

pH: sans objet

TENSION DE VAPEUR (mmHg): non disponible

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: non disponible

POINT DE CONGÉLATION: non disponible

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: approx. 70%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: insoluble

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Peut causer une irritation. Aucun effet sérieux ou irréversible n'es t prévu si traitèe rapidement.

PEAU: Un contact répété ou prolongé peut entraîner une irritation.

INGESTION: Peut causer une grave irritation au tube digestif.

INHALATION: En respirer la pulvérisation ou le brouillard peut causer une irritation.

DL50 (calculé): Non disponible | **CL50 (calculé):** Sans objet

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Hydrocarbure de pétrole TLV 100 ppm

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

Aucun connu

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Ammener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Oui, enflammeé par l'etincelle ou la flamme nue.

POINT D'ÉCLAIR, °C: 65°C (Pensky-Martens) | **TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** Sans obje

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [ ] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: L'eau peut propager le feu, utilisez l'eau seulement pour refroidir les contenants et non directement sur le feu.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: Choc [ ] Dicharge statique [X] Chaleur [X] Autre [ ]

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [X] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: température élevée

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Matiéres comburantes puissant.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Dioxyde de carbone, Oxyde de carbone.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif.

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: Fiche signalétique.

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Industriel
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.